



К-ИНЖЕНЕРИНГ

К-ИНЖЕНЕРИНГ

Телефон/факс: (812) 677-26-65; эл. почта info@k-eng.ru
Фактический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 42 Б, офис 213, БЦ «Грейс»
Юридический и почтовый адрес: 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, дом 9, литер А
www.k-eng.ru

Ноябрь 2020г.



Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга



**ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЫМОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ**
для технических средств противопожарной защиты по ГОСТ Р 53325-2012

ПРАЙС-ЛИСТ

Цена с НДС в руб.

№	Модель	Описание	Упаковка, шт.	Рекомендованная розничная цена
1.	ИП212-66 «ПАРТНЕР» (ДИП-66)	Микропроцессорный дымовой извещатель <ul style="list-style-type: none">цифровая фильтрация помехавтоматическая настройка чувствительности2-х проводная схема включения9-28В, 40 мкА, -30°C +55°C, Ф100х53 мминдикация дежурного режима, ВУОСудобство обслуживания дымовой камеры	20	365
2.	ИП212-117 (ДИП-117)	Микропроцессорный дымовой извещатель <ul style="list-style-type: none">цифровая фильтрация помехавтоматическая настройка чувствительности2-х проводная схема включения9-28В, 40 мкА, -30°C +55°C, Ф100х53 мминдикация дежурного режима, ВУОСудобство обслуживания дымовой камерыКомпенсация запыленияАвтоматическая самодиагностикаВнутреннее ограничение тока в режиме	20	380

		<p>«ПОЖАР»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Многофункциональная световая индикация с обзором 360° • Высокая температурная стабильность 		
3.	<p>ИП212-147 (ДИП-147)</p>	<p>Микропроцессорный дымовой извещатель</p> <ul style="list-style-type: none"> • цифровая фильтрация помех • автоматическая настройка чувствительности • 4-х проводная схема включения • 9-28В, 70 мкА, -30°С +55°С, Ф100х53 мм • индикация дежурного режима, ВУОС • удобство обслуживания дымовой камеры • Компенсация запыления • Автоматическая самодиагностика • Многофункциональная световая индикация с обзором 360° • Высокая температурная стабильность 	20	400