



К-ИНЖЕНЕРИНГ

Телефон/факс: (812) 677-26-65; эл. почта k-engineering@k-eng.ru
Фактический адрес: 197341 Коломяжский пр., 33, корпус 2 помещение 43-Н, первый этаж
Юридический и почтовый адрес: 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, дом 9, литер А
www.k-eng.ru

Сентябрь 2012



ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЫМОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ для технических средств противопожарной защиты по ГОСТ Р 53325-2009

ПРАЙС-ЛИСТ

Цена с НДС в руб.

№	Модель	Описание	Упаковка, шт.	Рекомендованная розничная цена Сентябрь/Октябрь
1.	ИП212-66 «ПАРТНЕР» (ДИП-66)	Микропроцессорный дымовой извещатель <ul style="list-style-type: none">цифровая фильтрация помехавтоматическая настройка чувствительности2-х проводная схема включения9-28В, 40 мкА, -30°C +55°C, Ф100х53 мминдикация дежурного режима, ВУОСудобство обслуживания дымовой камеры	20	170/185
2.	ИП212-117 (ДИП-117)	Микропроцессорный дымовой извещатель <ul style="list-style-type: none">цифровая фильтрация помехавтоматическая настройка чувствительности2-х проводная схема включения9-28В, 40 мкА, -30°C +55°C, Ф100х53 мминдикация дежурного режима, ВУОСудобство обслуживания дымовой камерыОригинальный дизайнСветовая индикация с обзором 360°	20	180/195

3.	ИП212-105 (ДИП-105)	<p>Микропроцессорный дымовой извещатель</p> <ul style="list-style-type: none"> • цифровая фильтрация помех • автоматическая настройка чувствительности • 2-х проводная схема включения • 9-28В, 40 мкА, -30°С +55°С, Ф100х53 мм • индикация дежурного режима, ВУОС • удобство обслуживания дымовой камеры • Компенсация запыления • Автоматическая самодиагностика • Внутреннее ограничение тока в режиме «ПОЖАР» • Многофункциональная световая индикация с обзором 360° • Высокая температурная стабильность 	20	190/210
4.	ИП212-147 (ДИП-147)	<p>Микропроцессорный дымовой извещатель</p> <ul style="list-style-type: none"> • цифровая фильтрация помех • автоматическая настройка чувствительности • 4-х проводная схема включения • 9-28В, 70 мкА, -30°С +55°С, Ф100х53 мм • индикация дежурного режима, ВУОС • удобство обслуживания дымовой камеры • Компенсация запыления • Автоматическая самодиагностика • Многофункциональная световая индикация с обзором 360° • Высокая температурная стабильность 		190/210
5.	УМ-7-01	<p>Устройство монтажное УМ-7-01 для крепления в подвесной потолок извещателей ИП212-66, ИП212-117, ИП212-105 и ИП212-147.</p>	20	31,5